


Kraftgivare NMC50



Kapacitet: 50(5000) kN(kg)
Utsignal standard: 1,8+/-0,1% mV/V

Klass	Standard	Enhet
Nominell last, kapacitet	50(5000)	kN(kg)
Nominell utsignal, känslighet (N.O.)	1,8+/-0,1%	mV/V
Linearitet avvikelse	<+/-0,1	% av N.O.
Hysteres	<0,1	% av N.O.
Repeterbarhet	<+/-0,05	% av N.O.
Krypfel	<+/-0,1	% av last
Nollbalansåtergång	<+/-0,05	% av N.O.
Matningsspänning	10(15)	V
Ingångsresistans	410+/-20	Ohm
Utgångsresistans	350+/-3	Ohm
Isolationsresistans	>5000	Mohm
Temp. effekt på nollbalans	<+/-0,01	% av N.O./ °C
Temp. effekt på signal(känslighet)	<+/-0,01	% av pålagd last
Kompenserat temp. område	-10 - +40	°C
Tillåtet temp. område	-30 - +70	°C
Överbelastning tillåten	150	% av N.O.
Brottlast	>400	% av N.O.
Kapslingsklass	IP65	
Vikt	0,5	kg
Ytbehandling	El.zink	
Med kabel	5 m	

Load Indicator reserverar sig förändringar i specifikationen.

